



NÓDULO RED TOBOGÁN

Slide Network Node

Nodule Réseau Glisser


NORETO

1 / 4


050-52-0018370-0

ESPECIFICACIONES/ SPECIFICATIONS/ SPÉCIFICATIONS:


Fabricado por / Made by / Fabriqué par GALOPÍN PLAYGROUNDS, S.L.



200 cm



30 u.




4-14

Dimensiones de pieza mas grande/Maximum dimensions of parts/ Dimensions maximum de la pièce:

2313x2428x2188 cm.

Peso pieza mas pesada/Maximum weight of parts/ Poids maximum de la pièce:

526 kg



FUNCIONES LÚDICAS
PLAYFUL ACTIVITIES
ACTIVITÉS LUDIQUES



050-52-0018370-0

15 h.

NÓDULO RED TOBOGÁN

Slide Network Node

Nodule Réseau Glisser

NORETO

3 / 4

050-52-0018370-0

DESCRIPCIÓN MATERIALES:

Piezas de plástico Polietileno y polipropileno.

Postes: Acero galvanizado en caliente.

Piezas metálicas AISI-316, AISI-304, acero galvanizado y aluminio.

Tornillería: Acero calidad 8.8 DIN267, AISI-304 ó AISI-316.

Cuerdas: Cuerda de 6 hilos de 20 mm con alma de nylon y/o acero. De multifilamento trenzada y recubierta de polipropileno.

MATERIAL DESCRIPTION:

Plastic Parts: Polyethylene and polypropylene.

Posts: Hot-galvanised steel.

Metallic Parts: AISI-316, AISI-304, galvanized steel and aluminium.

Fixings: Steel conforming to 8.8 DIN267, AISI-304 & AISI-316.

Rope: 6-strand rope of 20 mm with nylon and/or steel core. Polypropylene covered braided multifilament rope.

DESCRIPTION MATÉRIELS:

Pièces de plastique Polyéthylène et polypropylène.

Poteaux: Acier galvanisé par immersion à chaud.

Pièces métalliques AISI-316, AISI-304, acier galvanisé et aluminium.

Visserie: Acier qualité 8.8 DIN267, AISI-304 ou AISI-316.

Cordes: Corde de 6 fils de 20 mm avec âme en nylon et/ou en acier. De multifilament tressé et recouverte de polypropylène.

GALOPÍN PLAYGROUNDS, S.L. se reserva el derecho de modificar sin previo aviso la información contenida en este documento.

GALOPÍN PLAYGROUNDS, S.L. reserves the right to change the information contained in this document without prior notice.

GALOPÍN PLAYGROUNDS, S.L. se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis les informations contenues dans le présent document.

NÓDULO RED TOBOGÁN

Slide Network Node

Nodule Réseau Glisser

NORETO

4 / 4

050-52-0018370-0

PLAN DE MANTENIMIENTO:

En las 2 o 3 primeras semanas después de su instalación inicial, retensar* los extremos de las cuerdas.

Semanalmente comprobar de forma visual el estado general del juego, asegurando que no haya roturas o desperfectos peligrosos para los usuarios.

Mensualmente comprobar que las cuerdas no estén deshilachadas y sus uniones correctas.

Asegurar que la estabilidad estructural del juego sea la misma del primer día.

Comprobar la tensión de la red y sus terminales, retensar.

Verificar el estado de toda la tornillería y sus protecciones.

Anualmente asegurar además la ausencia de corrosión en las partes metálicas.

Verificar que no aparezca el alma de acero de las cuerdas.

Comprobar todas las cimentaciones.

*** Tensar de tal manera que aplicando un peso de 80 Kg. la red flexione 5 cm.**

MAINTENANCE:

In the first 2 or 3 weeks after it is first installed, re-tighten the ends of the ropes.

Every week carry out a visual check on the general state of the element to make sure there are no breakages or damages to endanger users.

Every month check that ropes are not frayed and that their joints are in order.

Ensure that the element is as structurally stable as when it was new.

Check the tightness of the net and its end connectors, re-tighten.

Check the state of all the screws, bolts and their protection.

Every year make sure also that there is no corrosion on metal parts.

Check that the steel core of the ropes is not exposed.

Check all ground fixings.

*** Tense in such a way that applying a weight of 80 Kg the net flexes 5 cm.**

PLAN DE MAINTENANCE:

Deux à trois semaines après l'installation initiale, retendre les extrémités des cordes.

Chaque semaine vérifier visuellement l'état général du jeu, en s'assurant qu'il n'y ait rien de cassé ou de détérioré pouvant présenter un danger pour les usagers.

Chaque mois vérifier que les cordes ne soient pas effilochées et leurs unions correctes.

S'assurer que la stabilité structurelle du jeu soit identique à celle du premier jour.

Vérifier la tension du filet et de ses extrémités, retendre.

Vérifier l'état de toute la visserie et de sa protection.

Chaque année vérifier l'absence de corrosion sur les parties métalliques.

Vérifier que la structure en acier des cordes n'apparaisse pas.

Vérifier toutes les fondations.

*** Le temps d'une telle façon que l'application d'un poids de 80 kg le filet fléchit 5 cm**

*** Para esta instalación es necesario grúa con pluma.**

*** For this installation is needed crane boom.**

*** Pour cette installation est nécessaire grue mobile avec flèche.**

GALOPÍN PLAYGROUNDS, S.L. se reserva el derecho de modificar sin previo aviso la información contenida en este documento.

GALOPÍN PLAYGROUNDS, S.L. reserves the right to change the information contained in this document without prior notice.

GALOPÍN PLAYGROUNDS, S.L. se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis les informations contenues dans le présent document.